

## φ16mm 小形コントロールユニット LB シリーズ、バリエーション強化 ブザー、セレクトスイッチ・レバー形ハンドルを新発売！

IDEC株式会社(社長:船木俊之)は、φ16mm 小形コントロールユニット LB シリーズに保護構造 IP54 タイプのブザーと、操作性に優れた大きなつまみのセレクトスイッチ・レバー形ハンドルタイプ 453 機種を4月24日(火)より新発売いたします。

LB シリーズ ブザーは、保護構造 IP54 の 3 形状5スタイルと保護構造 IP40 の1スタイルを完備。また、操作性に優れた大きなつまみのレバー形ハンドルは6形状9スタイルを準備しました。

バリエーション豊富なベゼル形状・スタイルにより、産業機器用途を始め、食品機械や医療・介護・健康用向けなどの小形機器にも最適です。

### ◇保護構造 IP54 タイプのブザー

- \* 3 形状 (標準ベゼル長角形・フラッシュベゼル 丸形/長角形 )  
5 タイプ(フラッシュベゼルは黒色/メタル調)のスタイルバリエーションを準備
- \* 標準ベゼル長角形には IP40 タイプも準備
- \* 押ボタンスイッチやセレクトスイッチなど他の LB シリーズと同一の短胴奥行き寸法  
【27.9 mm(標準)と 34.9 mm(フラッシュシルエット)】でワンボードにも対応  
(端子位置も表示灯と同一)
- \* DC24V タイプに加え、DC12V タイプも準備
- \* 音圧(at0.1m) 80dB 以上(連続音、ピー)

### ◇操作性に優れた大きなつまみのセレクトスイッチ

- \* 操作性に優れた大きなつまみのセレクトスイッチ レバー形ハンドルタイプ
- \* 6形状(標準ベゼル丸形/正角形/長角形・フラッシュベゼル 丸形/正角形/長角形) 9タイプ(フラッシュベゼルは黒色/メタル調)のスタイルバリエーションを準備
- \* 2ノッチ・3ノッチで 各種リターン動作も準備。接点数も1~3Cを対応

### ◇スタイリッシュなパネルを演出

- \* フラッシュシルエットのベゼル高さは 2mm に低く抑え、パネル全体のイメージをシャープに引き締めます
- \* フラッシュベゼルには黒色ベゼルのほかに、メタル調も準備し、操作面をスマートに演出

#### 【主な用途】

工作機械、計測器、食品機械、実装機、レーザー加工機、レーザーマーカ、検査装置、分析機器、無人搬送車、医療機器、介護機器、健康機器

#### 【主な仕様】

・パネル奥行き寸法 :

27.9mm (標準ベゼル)、34.9mm (フラッシュベゼル)

ブザー

・音圧 80dB 以上 (at0.1m)

・保護構造 IP54/40

セレクタスイッチ

・接点定格

金クラッド接点 : AC125V 0.1A/DC30V 0.1A (抵抗負荷)

銀接点 : AC250V 5A/AC125V 5A/DC30V 5A (抵抗負荷)

・保護構造 IP65

**(標準価格／税別)**

ブザー

・ 2,250 ~ 3,830 円

セレクタスイッチ

・ 1,300 ~ 2,680 円

以 上