

## 仕様変更のご案内

### EX4R形タッチスイッチ付表示器 本質安全・耐圧防爆構造

EX4R形タッチスイッチ付表示器の仕様変更についてご案内いたします。

#### 実施時期

2014年6月製造分より順次実施いたします。

#### 対象製品

EX4R形 タッチスイッチ付表示器 EX4R-D4GT-※-※

水素ガス対応	コントロールユニット	形番（ご注文形番）	内蔵表示器
対応	無し	EX4R-D4GT-H-□	三菱電機製 GT1685M形
非対応	無し	EX4R-D4GT-N-□	
	付き	EX4R-D4GT-U-□	



※形番末尾の□には弊社管理記号が入ります。

#### 変更内容

内蔵する三菱電機製表示器 GT1685M形のバックライトがCCFLからLEDに変わります。

	視野角	輝度	バックライト寿命	バックライト
新	左右各 80度 上 80度 下 60度	変更なし	約6万時間以上	LED ※交換用バックライトが不要になります。
旧	左右各 80度 上 60度 下 80度		約5万時間以上	CCFL

上記以外に定格・仕様の変更はありません。

#### 製品の識別

製品銘板に記載のロットNoが製造日を表します。ロットNo.14601以降の製品が対象です。

IDEC DISPLAY BOX	
TYPE: EX4R-	
FLAMEPROOF and INTRINSIC SAFETY: Exd [ib] IIBT4	
TOUCH SWITCH: Exib IIBT4	
RATING:	
Uo=5.1V Io=117mA Po=368mW	
Um=AC250V 50/60Hz DC250V	
MANUAL No.: B-1465	
Lot No. <u>                    </u>	
MADE IN JAPAN IDEC CORPORATION OSAKA, JAPAN	

〔ロット番号の説明〕

1 4 6 0 1

日表示（二桁で表示）

月表示（1月：1…9月：9、10月：X、11月：Y、12月：Z

西暦末尾

ロットNo.

#### その他

形番、価格の変更はありません。