

販売中止のご案内
LG1H形 高天井用 LED 照明 104 / 108 / 112 形

LG1H形高天井用 LED 照明 104 / 108 / 112 形の販売中止についてご案内いたします。

実施時期

最終ご注文受付日：2015年8月31日

最終出荷日：2015年9月30日


対象製品および代替製品

LG1H形 高天井用 LED 照明 104 / 108 / 112 形全 48 機種およびアクセサリ 2 機種

●対象製品／代替製品形式一覧表

既存照明	機能			対象製品	代替製品
	配光	端子 BOX	調光	104 / 108 / 112 形	204 / 208 / 212 形
水銀灯 250W	中照形		○	LG1H-A1H104N05	LG1H-BA1H204N05-1
			○	LG1H-A1H104N05-1	
		○		LG1H-A1HT104N05	
		○	○	LG1H-A1HT104N05-1	
	広照形			LG1H-A2D104N05	LG1H-BA2D204N05-1
			○	LG1H-A2D104N05-1	
		○		LG1H-A2DT104N05	
		○	○	LG1H-A2DT104N05-1	
	片側 中照形			LG1H-A3H104N05	LG1H-BA1H204N05-1
			○	LG1H-A3H104N05-1	
		○		LG1H-A3HT104N05	
		○	○	LG1H-A3HT104N05-1	
片側 広照形			LG1H-A4D104N05	LG1H-BA2D204N05-1	
		○	LG1H-A4D104N05-1		
	○		LG1H-A4DT104N05		
	○	○	LG1H-A4DT104N05-1		
水銀灯 400W	中照形			LG1H-A1H108N05	LG1H-BA1H208N05-1
			○	LG1H-A1H108N05-1	
		○		LG1H-A1HT108N05	
		○	○	LG1H-A1HT108N05-1	
	広照形			LG1H-A2D108N05	LG1H-BA2D208N05-1
			○	LG1H-A2D108N05-1	
		○		LG1H-A2DT108N05	
		○	○	LG1H-A2DT108N05-1	
	片側 中照形			LG1H-A3H108N05	LG1H-BA1H208N05-1
			○	LG1H-A3H108N05-1	
		○		LG1H-A3HT108N05	
		○	○	LG1H-A3HT108N05-1	
片側 広照形			LG1H-A4D108N05	LG1H-BA2D208N05-1	
		○	LG1H-A4D108N05-1		
	○		LG1H-A4DT108N05		
	○	○	LG1H-A4DT108N05-1		

既存照明	機能			対象製品	代替製品
	配光	端子BOX	調光	104 / 108 / 112 形	204 / 208 / 212 形
メタハラ 400W	中照形			LG1H-A1H112N05	LG1H-BA1H212N05-1
			○	LG1H-A1H112N05-1	
		○		LG1H-A1HT112N05	
		○	○	LG1H-A1HT112N05-1	
	広照形			LG1H-A2D112N05	LG1H-BA2D212N05-1
			○	LG1H-A2D112N05-1	
		○		LG1H-A2DT112N05	
		○	○	LG1H-A2DT112N05-1	
	片側 中照形			LG1H-A3H112N05	LG1H-BA1H212N05-1
			○	LG1H-A3H112N05-1	
		○		LG1H-A3HT112N05	
		○	○	LG1H-A3HT112N05-1	
	片側 広照形			LG1H-A4D112N05	LG1H-BA2D212N05-1
			○	LG1H-A4D112N05-1	
		○		LG1H-A4DT112N05	
		○	○	LG1H-A4DT112N05-1	

アクセサリ	適用	形番
角度調整ブラケット金具	104 形	LG9Z-B1
	108 / 112 形	LG9Z-B2

※上記を基本としたカスタム仕様品も含まれます。

機能比較

水銀灯 250W タイプ	対象製品	代替製品
	LG1H-A※△104N05□	LG1H-BA※204N05-1
配光 [※]	1H : 中照	1H : 中照
	2D : 広照	2D : 広照
	3H : 片側中照	無
	4D : 片側広照	無
器具光束	6,900lm	8,400lm
消費電力	85W	82W
固有エネルギー消費効率	81lm/W	102 lm/W
使用温度範囲	-10~50℃	-10~50℃
寸法	322×280×230mm	335×193×227mm
質量 (約)	5.8kg	4.8kg
保護構造	—	IP54
端子 BOX [△]	無 / T : 端子 BOX 有	無
調光 [□]	無 / -1 : 調光有	調光有

水銀灯 400W タイプ	対象製品	代替製品
	LG1H-A※△108N05□	LG1H-BA※208N05-1
配光 [※]	1H : 中照	1H : 中照
	2D : 広照	2D : 広照
	3H : 片側中照	無
	4D : 片側広照	無
器具光束	15,700lm	16,300lm
消費電力	173W	160W
固有エネルギー消費効率	80lm/W	102lm/W
使用温度範囲	-10~50℃	-10~50℃(AC200V)
		-10~40℃(AC100V)
寸法	430×280×230mm	335×193×227mm
質量 (約)	7.2kg	5.1kg
保護構造	—	IP54
端子 BOX [△]	無 / T : 端子 BOX 有	無
調光 [□]	無 / -1 : 調光有	調光有

メタハラ 400W タイプ	対象製品	代替製品
	LG1H-A※□112N05△	LG1H-BA※212N05-1
配光 [※]	1H : 中照	1H : 中照
	2D : 広照	2D : 広照
	3H : 片側中照	無
	4D : 片側広照	無
器具光束	20,800lm	24,800lm
消費電力	241W	248W
固有エネルギー消費効率	86lm/W	100 lm/W
使用温度範囲	-10~50℃	-10~50℃(AC200V)
		-10~40℃(AC100V)
寸法	570×280×230mm	335×412×227mm
質量	9.7kg	9.7kg
保護構造	—	IP54
端子 BOX [△]	無 / T : 端子 BOX 有	無
調光 [□]	無 / -1 : 調光有	調光有